



YDEEVNEDEKLARATION

Nr. SR 00100

1. Varetypens unikke identifikationskode DB 80 Safesound 6 m K150S N2 W3 B	
2. Tilsigtet anvendelse Autoværn med påmonteret støjskærm	
3. Fabrikant Saferoad Traffic A/S Hvidkærvej 33 5250 Odense SV	Producent Autoværn Saferoad Traffic AB Verkstadsvägen 40, 71436 Kopparberg Sweden Producent Autoværn A/S Ikast Betonvarefabrik Lysholm Allé 4, 7430 Ikast Danmark Producent Støjskærm World Acoustic Group S.A. 59-311 Lubin, Chóśtnik 104 Poland
4. System til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen System 1 (autoværn) og 3 (støjskærm)	
5. Notificeret organ Autoværn med påmonteret støjskærm TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH EC Certifikat 0531 – CPR -1317 – 1923 Notificeret organ Autoværn Bureau Veritas Certification EC Certifikat 0615 – CPR – 9501 Notificeret organ Støjskærm TZUS Technický a zkušební ústav stavebni Praha, s.p. EC Certifikat 1020 – CPR – 040 051681	

**6. Harmoniseret produktstandarder**

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 og EN 14388:2005/AC:2008

7. Deklareret ydeevne

Autoværn	
Containment level	N2
Impact severity	B
Normalized working width	W3
Normalized dynamic deflection	0,40 m
Normalized vehicle intrusion	-
Durability	C40/C50
Resistance to snow removal	Klasse 4
Dangerous substances	NPD
Støjskærm	
Airborne sound absorption	$DL_{\alpha}=13$ DB (category A4)
Airborne sound insulation	$DL_R=26$ DB (category B3)
Max. Wind load and static load	1,50 kN/m ² for length up to 3000 mm
Dead weight when dry	12,36 kg/m ²
Dynamic load at plowing	50 km/h – 10,0 kN/2mx2m
Resistance to stone strike	Compliance with requirements
Resistance to fire of bushes	Class 3
Environment protection	Recycling 100%
Escape routes	Compliance with requirements
Reflection of light	NPD
Transparentness	NPD
Durability of acoustic properties	Changing the sound reflections DL_{RI} after 5, 10, 15, 20 years: -1, -2, -3, -5 DB Changing airborne sound insulation DL_{SI} after 5, 10, 15, 20 years -1, -2, -3, -4 DB
Durability of non-acoustic properties	Not less than 10 years
Dangerous substances	NPD



8. Teknisk dokumentation	
Højde	2,30 m
Bredde	0,60 m
Dimension af element (l x b x h)	6,00 x 0,60 x 0,80 m
Vægt pr. længdeenhed	3,055 kg/6m
Funktionsmåde	Enkeltsidet
Installationsmåde	Monteres på asfalt
Fastgørelse af terminal	Ja

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af de producenter, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten:
Odense d. 11-06-2025

Klaus Jørgensen
Adm. direktør

Signed by:
Klaus Jørgensen
0EAA9156CEC54E0...